SATA® filter 484™

German Engineering

Aire comprimido limpio
para resultados perfectos

Tornillo de ajuste de presión grande para la regulación precisa de la presión de trabajo.

Válvula reguladora de poco mantenimiento.

Entrada de aire con rosca interior G ½"; Caudal de aire > 3.600 Nl/min. con 6,0 bar.

Manómetro de aire comprimido para la indicación de diferencia de presión (verificación del grado de saturación del filtro fino).

Módulo de salida de aire.

Salida de aire opcional con rosca interior G ½".

Salidas de aire con grifo esférico y rosca exterior ¼".

Etapa de filtro 1:

- Ciclón de poco mantenimiento separa condensado y gotas de aceite.
- Filtro sinterizado para la separación de partículas mayores de 5 micrón; intervalo de cambio: 6 meses.

Válvula automática de desagüe de condensado – alta seguridad en el funcionamiento, poco mantenimiento.

Manguera de desagüe del condensado.

Etapa de filtro 2:

- Cartucho de filtro fino para separación de partículas mayores de 0,01 micrón; grado de segregación 99,998 %; intervalo de cambio: 6 meses.

Etapa de filtro 3:

- Cartucho de filtro de carbón activado para la separación de vapores de aceite durante el uso de protección respiratoria alimentada por aire comprimido y durante trabajos con pinturas base agua; intervalo de cambio: 3 meses.

Vaina de filtro con superficie fácil de limpiar.

Más informaciones: www.sata.com.

Sujeto a errores y modificaciones. SATA, SATAjet y/u otros productos SATA mencionados aquí en el contenido o son marcas registradas o marcas de SATA GmbH & Co. KG en EEUU y/u otros países.

181438/4028-16